

ROLL

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

ISOLGOMMA S.r.l.
Via Dell'Artigianato 24
36020 Albettono (VI)
Italien
www.isolgomma.com

Fabrikat: **ROLL - Rolle mit 86% SBR-Elastomergranulat**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Trittschalldämmung zur Verlegung unter Nass- oder Trocken-Estrichen	
Trittschallminderung ΔL_w :	≥ 22 dB (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	SBR-Granulat und -Fasern, mithilfe eines Latexbinders auf einem synthetischen Vlies fixiert; VOC frei; Längsseite mit 40mm selbstklebender Überlappung	
Standardlieferform, Matten:	Breite	1.040 mm
	Länge	5.000 mm
Dicke:	5 mm	
Lastbereich:	3.000 kg/m ²	
Dynamische Steifigkeit s'_t :	≤ 21 MN/m ³	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	$\leq 1,4$ mm	(gemessen nach EN ISO 29770)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-22/0045	

Die Trittschalldämmmatte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: ROLL von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²

Summe: €